

# ES 730 IT

## Modulares Kommunikationssystem für 60 Benutzer & 90 Endgeräte



## Produktbeschreibung

Modulares Kommunikationssystem für 60 Benutzer & 90 Endgeräte

Mit der ES 730 IT treffen Sie die richtige Wahl, wenn der Ausbau der Kommunikationsstruktur hauptsächlich in IP-Technik erfolgen soll. Bereits im Grundausbau bietet sie viele Funktionen, die auf den Geschäftsalltag ausgerichtet sind.

## Produkt-Highlights

-  **Voice to Mail**  
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen
-  **Unified Communications**  
Eine genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Investitionssicherheit**  
Hybrid-Technologie mit Bestandssicherheit von vorhandenen Endgeräten.
-  **Datensicherheit**  
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“.
-  **Energieeffizienz**  
Ausgezeichnete Energie-Bilanz im Vergleich zu gewöhnlichen Software-Servern.
-  **SmartHome**  
SmartHomeServer on Board.
-  **Freie Wahl der Endgeräte**  
Große Auswahl von Telefonen, egal ob mit digitaler IP- oder Analog-Technologie.
-  **Systemfunktionen**  
Die klassischen Systemfunktionen vereint mit den Vorteilen einer Soft-PBX-Lösung.

## Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**  
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:
  - Apothekerschaltung intern/extern
  - Anrufweitschaltung intern
-  **Wählregeln**  
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?  
Beispiele:
  - Stapelwahl
  - Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer
-  **Ladeschalenevent**  
in Verbindung mit DECT IP-System
-  **Voice to Mail**  
Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten
-  **Fax to Mail**  
Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
-  **Updateserver**  
für vorhandene Systemtelefone

- 
**Multifunktion/Zeitsteuerung**  
 zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen
- 
**AGFEO Dashboard Unterstützung**  
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
  - CTI-Wahl
  - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
  - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
  - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
  - Türbilddarstellung
  - und vieles mehr
- 
**SmartHomeServer Funktionen**
  - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
  - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
  - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
  - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
  - Konfiguration und Steuerung von Szenen
  - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
- 
**Einfache SIP Konfiguration**  
 Über 130 Provider per Template konfigurierbar
- 
**SmartHomeServer**  
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz

## Technische Daten

- 
 LAN-Ports: 1
- 
 IP-Sprachkanäle (Default): 10  
 IP-Sprachkanäle (Max.): 64
- 
 AIS-Kanäle (Default): 4  
 AIS-Kanäle (Max.): 7
- 
 SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 64 IP Telefone anmeldbar
- 
 Abmessungen: 19" x 4HE x 270 mm
- 
 Stromaufnahme: 11,8 Watt
- 
 Maximale Endgeräte-Anzahl: 90
- 
 SmartHome Server : on Board
- 
 Modulslots für Erweiterungsmodule: 3
- 
 Voiceboxen (Default): 6  
 Voiceboxen (Max.): 60
- 
 Faxboxen (Default): 0  
 Faxboxen (Max): 6
- 
 Externe SIP-Konten: 32
- 
 Gewicht: 7 kg
- 
 Maximale Benutzer-Anzahl: 60
- 
 CTI/Tapi Server : on Board