

ES PURE-IP 10 IT

#puresicherheit | #purekostenkontrolle |
#pureiptelefonie



Produktbeschreibung

#puresicherheit | #purekostenkontrolle | #pureiptelefonie

Die VoIP-Appliance Lösung mit 3 integrierten Servern im 19" Gehäuse für 10 Benutzer und 25 Endgeräte. Die ES PURE-IP 10 IT bietet als pures IP-Kommunikationssystem gleich 3 Server in einem Gehäuse:

Sowohl VoIP-Server als auch CTI/TAPI-Server und SmartHomeServer sind on Board.

Dabei verzichtet die ES PURE-IP 10 IT auf klassische Anschlüsse, bietet aber dennoch alle von AGFEO bekannten Funktionalitäten. Und das alles in Ihren eigenen 4 Wänden.











So bietet die ES PURE-IP 10 IT

#puresicherheit

#purekostenkontrolle

#pureiptelefonie















Produkt-Highlights

-  **#pureiptelefonie**
Die Zukunft spricht IP. Deshalb verzichtet die ES PURE-IP 10 IT auf klassische Anschlüsse und bietet Ihnen pure, digitale IP-Telefonie.
-  **#purekostenkontrolle**
Zahlen Sie nur die einmalige Anschaffung der Hardware, monatliche Bereitstellungskosten entfallen.
-  **#purepower**
Mit dem Dual Core ARM Cortex-A9 Prozessor bietet die ES PURE-IP 10 IT mehr als genug Leistungsreserven.
-  **#purespeicherplatz**
Mit der 8 GigaByte SSD hat die ES PURE-IP 10 IT Speicher satt, egal ob für die zentral verwalteten Kontakte, die Voiceboxen oder eingehende Faxe!
-  **#pureenergieeffizienz**
Die ES PURE-IP 10 IT benötigt keinen Kaltgerätestecker und speziell abgesicherten Stromanschluss, sie bezieht ihre Energie aus dem vorhandenen PoE Netzwerk!
-  **#puresicherheit**
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“. So bleiben Ihre Daten wo sie hingehören, in IHREM Serverschrank!
-  **Voice to Mail**
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen.
-  **Unified Communications**
AGFEO Dashboard, die genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Freie Wahl der IP-Endgeräte**
Große Auswahl von Telefonen, egal ob reine SIP-, DECT IP-Geräte oder AGFEO IP-Systemtelefone.
-  **SmartHome**
SmartHomeServer on Board. Die Schaltzentrale für KNX, HomeMatic und EnOcean.

Leistungsmerkmale

-  **Rufsignalisierung**
 Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:
 - Apothekerschaltung intern/extern
 - Anrufweitschaltung intern
 - individuelle Umleitungen
-  **Ladeschalenevent**
 in Verbindung mit DECT IP-System
-  **Fax to Mail**
 Faxnachrichten aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
-  **Multifunktion/Zeitsteuerung**
 zur automatisierten Schaltung von versch. Vorgängen
-  **AGFEO Dashboard Unterstützung**
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
 - CTI-Wahl
 - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
 - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
 - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
 - Türbilddarstellung
 - Benutzerstatusanzeige
 - Kalenderfunktion
 - und vieles mehr
-  **SmartHomeServer Funktionen**
 - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
 - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
 - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
 - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
 - Konfiguration und Steuerung von Szenen
 - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
-  **Wahlregeln**
 Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?
 Beispiele:
 - Stapelwahl
 - Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer
-  **Voice to Mail**
 Voiceboxnachrichten per E-Mail weiterleiten
-  **Updateserver**
 für vorhandene Systemtelefone
-  **Einfache SIP Konfiguration**
 Über 130 Provider per Template konfigurierbar
-  **SmartHomeServer**
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz.

Technische Daten

-  LAN-Ports: 2
-  Voiceboxen (Default): 6
 Voiceboxen (Max.): 12
-  Faxboxen (Default): 0
 Faxboxen (Max): 3
-  Externe SIP-Konten: 32
-  Gewicht: ca. 800g
-  Maximale Benutzer-Anzahl: 10
-  CTI/Tapi Server: on Board
-  IP-Sprachkanäle (Default): 4
 IP-Sprachkanäle (Max.): 10
-  AIS-Kanäle (Default): 1
 AIS-Kanäle (Max.): 4
-  SIP/ASIP Registrar: Ja, maximal 25 IP Telefone anmeldbar
-  Abmessungen: 19" x 1HE x 141mm (BxHxT)
-  Stromaufnahme: Über PoE (PoE Standard 802.3af, Klasse 0)
-  Maximale Endgeräte-Anzahl: 25
-  SmartHomeServer: on Board