

# ES PURE-IP 20 IT

#puresicherheit | #purekostenkontrolle |  
#pureiptelefonie













## Produktbeschreibung

#puresicherheit | #purekostenkontrolle | #pureiptelefonie

Die VoIP-Appliance Lösung mit 3 integrierten Servern im 19" Gehäuse für 30 Benutzer & 25 Endgeräte Die ES PURE-IP 20 IT ist die erste VoIP-Appliance Lösung von AGFEO, die als pures IP-Kommunikationssystem gleich 3 Server in einem Gehäuse bietet: Sowohl VoIP-Server als auch CTI/TAPI-Server und SmartHomeServer sind on Board. Dabei verzichtet die ES PURE-IP 20 IT auf klassische Anschlüsse, bietet aber dennoch alle von AGFEO bekannten Funktionalitäten. Und das alles in Ihren eigenen 4 Wänden. So bietet die ES PURE-IP 20 IT #puresicherheit #purekostenkontrolle #pureiptelefonie

## Produkt-Highlights

-  **#pureiptelefonie**  
Die Zukunft spricht IP. Deshalb verzichtet die ES PURE-IP 20 IT auf klassische Anschlüsse und bietet Ihnen pure, digitale IP-Telefonie.
-  **#purekostenkontrolle**  
Zahlen Sie nur die einmalige Anschaffung der Hardware, monatliche Bereitstellungskosten entfallen.
-  **#purepower**  
Mit dem Dual Core ARM Cortex-A9 Prozessor bietet die ES PURE-IP 20 IT mehr als genug Leistungsreserven.
-  **#purespeicherplatz**  
Mit der 8 GigaByte SSD hat die ES PURE-IP 20 IT Speicher satt, egal ob für die zentral verwalteten Kontakte, die Voiceboxen oder eingehende Faxe!
-  **#pureenergieeffizienz**  
Die ES PURE-IP 20 IT benötigt keinen Kaltgerätestecker und speziell abgesicherten Stromanschluss, sie zieht ihre Energie aus dem vorhandenen PoE Netzwerk!
-  **#puresicherheit**  
Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“. So bleiben Ihre Daten, wo sie hingehören, in IHREM Serverschrank!
-  **Voice to Mail**  
Nachrichten auf der Voicebox können Sie sich direkt per Mail auf Ihr SmartPhone schicken lassen
-  **Unified Communications**  
AGFEO Dashboard, die genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.
-  **Freie Wahl der IP-Endgeräte**  
Große Auswahl von Telefonen, egal ob SIP, DECT IP oder AGFEO IP Systemtelefone.
-  **SmartHome**  
SmartHomeServer on Board. Die Schaltzentrale für KNX, HomeMatic und EnOcean.

## Leistungsmerkmale



### Rufsignalisierung

Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:

- Apothekerschaltung intern/extern
- Anrufweitschaltung intern



### Wählregeln

Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?

Beispiele:

- Stapelwahl
- Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer



### Ladeschalenevent

in Verbindung mit DECT IP-System



### Voice to Mail

Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten



### Fax to Mail

Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten



### Updateserver

für vorhandene Systemtelefone



### Multifunktion/Zeitsteuerung

zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen



### Einfache SIP Konfiguration

Über 130 Provider per Template konfigurierbar



### AGFEO Dashboard Unterstützung

(Lizenz erforderlich) beinhaltet

- CTI-Wahl
- Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
- CSV-Import vorhandener Telefonbücher
- Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
- Türbilddarstellung
- und vieles mehr



### SmartHomeServer

Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz



### SmartHomeServer Funktionen

- Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
- Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
- Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
- Verknüpfung der verschiedenen Technologien
- Konfiguration und Steuerung von Szenen
- Schaltuhren, Zeitglieder uvm.

## Technische Daten



LAN-Ports: 2



IP-Sprachkanäle (Default): 4  
IP-Sprachkanäle (Max.): 16



Voiceboxen (Default): 6  
Voiceboxen (Max.): 24



AIS-Kanäle (Default): 1  
AIS-Kanäle (Max.): 4



Faxboxen (Default): 0  
Faxboxen (Max.): 3



SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 25 IP Telefone anmeldbar



Externe SIP-Konten: 32



Abmessungen: 19" x 1HE x 141mm (BxHxT)



Gewicht: ca. 800g



Stromaufnahme: Über PoE (PoE Standard 802.3af, Klasse 0)



Maximale Benutzer-Anzahl: 30



Maximale Endgeräte-Anzahl: 25



CTI/Tapi Server: on Board



SmartHomeServer: on Board